Chemiedosierung und Chemie

FactoryCat Chemiedosierung

Exakt und einfach anzuwenden.

Ihre Vorteile

- manuelle Befüllung von Scheuersaugmaschinen
- kontinuierliche Sauberkeit
- Sicherheit für die Anwender
- Kosteneffizienz und –überwachung

Eigenschaften:

- Arbeitstemperatur: max. 70°C
- Arbeitsdruck: 1 - 9 bar
- Durchflussmenge: 30l/min.

Die wandmontierte FactoryCat Chemiedosierung hat einen sehr geringen Platzbedarf.

Des Weiteren bietet die FactoryCat Chemiedosierung durch ihre Benutzerfreundlichkeit eine perfekte Lösung zur Verdünnung von Chemikalien für alle Anwendungen in Gewerbe, Produktion und Industrie.

FactoryCat Chemiedosierung	TC-DOSIERUNG30

Der Kraftreiniger

Optimal abgestimmt auf Scheuersaugmaschinen.

INTENSIV
Ihre Vorteile

- Intensive Reinigung
- Scheuersaugmaschinen geeignet
- Schwach schäumend
- Entfernt Fette, Öle, Proteine und viele andere Arten von Verunreinigungen

PH-Wert: 13,5
Mischungsverhältnis: 1:100 - 1:10

Einsatzgebiete

Kraftvoller alkalischer Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen im Bereich der Industrie, Verwaltung, öffentlichen Gebäuden, Logistik, Handel, sozialen Einrichtungen oder Werkstätten.

10 Liter Gebinde	TC-BR-10KG
200 Liter Fass	TC-BR-200KG

NEUTRAL
Ihre Vorteile

- Unterhaltsreinigung
- Scheuersaugmaschinen geeignet
- Schwach schäumend

PH-Wert: 7,5
Mischungsverhältnis: 1:100 - 1:50

Einsatzgebiete

Unterhaltsreinger für die wiederkehrende Reinigung. Geeignet zum Entfernen von normalen Verschmutzungen im Bereich öffentlicher Gebäude, Handel, Verwaltung oder sozialen Einrichtungen.

10 Liter Gebinde	TC-NR-10KG
200 Liter Fass	TC-NR-200KG